ruedustore

Fiche Produit
112023

Volet Roulant **Solaire**

le JARGON du storiste



avantages

1/ Zéro câblage, zéro travaux d'intérieur
Le volet arrive prêt à poser ! Aucun branchement électrique ! Idéal si les arrivées électriques ne sont pas prévues. L'activation de la batterie se fait via la télécommande (pas besoin d'accéder à la batterie).

2/ Économique et écologique
Le volet roulant à motorisation solaire vous permettra de faire des économies d'énergie en privilégiant une solution écologique et non polluante.

3/ Fiable
Panneau solaire extra-plat à haut rendement même par temps nuageux. Par ailleurs, en cas de décharge importante de la batterie, le dernier mouvement possible est une remontée du volet.
Enfin, l'accostage en partie haute du tablier se fait en douceur

caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 65 à 285 cm
Hauteur	SUR MESURE de 60 à 270 cm (attention : surface maxi 6 m^2)
Disposition	Entre murs (en tableau) ou Façade
Coffre de protection	OUI
Forme Coffre	Pan coupé ou coffre 1/4 de rond
Taille Coffre	150 - 165 - 180 ou 205 mm (selon hauteur du volet)
Lames tablier	Aluminium double paroi 42 x 8 mm avec mousse polyuréthane
Coloris coffre et lames	+16 coloris au choix
Coulisses	Forme droite, 53 x 21 mm en aluminium extrudé avec joints anti-bruit
Sécurité	Verrouillage automatique en position fermée
Manœuvres	Moteur solaire avec télécommande (marque Somfy ou Simu
Garantie	7 ans
Marque	Franciaflex (France - depart. 35)

l'armature



DISPOSITION

Lorsque vous prévoyez l'installation de votre Volet Roulant, vous avez le choix entre plusieurs types de pose qui permettent de s'adapter au mieux à vos contraintes techniques.
Vous avez la possibilité de poser votre volet :
- sur la façade
- entre murs (en tableau) avec enroulement extérieur.

Pose entre murs :
Le coffre doit être posé à 6 cm maximum du mur extérieur



COFFRE

Coffre en aluminium laqué en 2 parties.
Trappe d'accès pour changer ou réparer le mécanisme.
Film plastique de protection.

Panneau solaire ultra plat avec technologie Monocristallin à haut rendement, efficace même par temps nuageux.

Le panneau solaire est livré posé sur le coffre, à doite vu de l'intérieur.



taille de coffre	Hauteur volet
13,7 cm *	50 - 90 cm
15,0 cm	91 - 125 cm
16,5 cm *	126 - 190 cm
18,0 cm	191 - 240 cm
20,5 cm	241 - 295 cm

***** Uniquement en coffre à pan coupé.
Si vous souhaitez un coffre 1/4 de rond, prenez la taille de coffre supérieure

arrêt bas de coulisse
(arrête le tablier lorsque la coulisse est en pose façade)

COULISSE DE GUIDAGE

Coulisse en aluminium extrudé, avec joints anti-bruits. Les coulisses sont pré-percées (diamètre perçage différent pour arrêter la tête de vis) de face ou par le fond, au choix selon votre disposition.





Coulisse à aile sur demande
pour une pose tableau uniquement

LAMES DE TABLIER ET LAME FINALE

Lames en aluminium double paroi de 42mm avec mousse polyuréthane sans CFC.





Lame finale droite avec joint d'étanchéïté.



SÉCURITÉ PAR VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le volet se verrouille automatiquement à la fermeture et s'oppose aux tentavives de soulèvement.

les coloris

COLORIS LAMES DU TABLIER

EN SÉRIE

- BLANC RAL 9010
- IVOIRE RAL 1015
- GRIS MÉTAL ALU
- GRIS ANTHRACITE RAL 7016
- BRUN RAL 8019
- BEIGE

EN OPTION

- BLEU RAL 5003
- NOIR RAL 9005
- ROUGE BASQUE RAL 3004
- VERT FORÊT RAL 6005
- VERT PÂLE RAL 6021
- GRIS CLAIR RAL 7035

COLORIS COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

EN SÉRIE

BLANC RAL 9010 | IVOIRE RAL 1015 | GRIS MÉTAL ALU | BRUN RAL 8019 | BEIGE

EN OPTION

CHÊNE DORÉ | NOIR RAL 9005 | ROUGE BASQUE RAL 3004 | GRIS ANTHRACITE RAL 7016 | VERT PÂLE RAL 6021 | Autres RAL

la Manœuvre



Somfy

Simu

MOTEUR RADIO SOLAIRE

Pas de câblage électrique.

Panneau solaire ultraplat avec technologie Monocristallin à haut rendement, efficace même par temps nuageux ; livré posé sur le coffre.
Idéal, aucun branchement moteur est nécessaire.
D'un clic sur latélécommande, vous commandez votre store.
Et en cas de décharge importante de la batterie, le dernier mouvement possible est une remontée du volet.
2 marques de moteur : Somfy et Simu.

Possible uniquement si :
- Hauteur du volet : MAXI 285 cm
- Surface du volet : MAXI 6 m2
- Panneau solaire toujours positionné à droite du volet, vu de l'intérieur de la pièce.

Le positionnement de votre volet roulant est stratégique.
Il est fortement déconseillé de le placer aux endroits décrits ci-dessous car il pourrait engendrer une décharge progressive de la batterie :
- *Volet en fond de tableau, sous une véranda ou sous une pergola*
- *Avancée de toiture trop importante*
- *Corniche, gouttière trop proéminente*
- *Végétation dense, haie, arbre...*

les Options

LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

Option compatible avec le moteur radio Somfy.

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement



Coffres à pan coupé



Coffres 1/4 de rond

COFFRE DE SECTION SUPÉRIEURE

Pour uniformiser une façade

Sur une même façade, selon la hauteur de votre volet, vous pourrez avoir des coffres de dimensions différentes.
Pour l'esthétisme, vous avez la possibilité de les homogénéiser en demandant sur les petits volets un coffre de section supérieure.

Option sur demande.

LAME FINALE DE SÉCURITÉ

Pour toujours plus de sécurité

Avec cette option, le tablier de votre volet sera équipé d'une lame finale spéciale anti-crochetage.

les Options



Coulisse
non percée

Coulisse percée
pose de face



Coulisse percée
pose tableau

COULISSES NON PERCÉES OU PERÇAGES MIXTES

En standard, pour la pose de votre volet, vous avez le choix de recevoir vos 2 coulisses percées de face ou en tableau.

Cette option vous permet de recevoir une des coulisse percée de face et l'autre percée en tableau, et si vous vous n'êtes pas certain de votre pose on vous propose de vous envoyer les coulisses non percées.

TABLIER EN LAMES THERMIQUES

Pour gagner en isolation

Lame ADP42 isolante bi-couleur, en aluminium double paroi recouverte d'une laque thermo-réfléchissante qui lui confère une haute performance énergétique .
Face blanche côté extérieur et face thermo-réfléchissante gris métallisé côté vitre.

Option compatible uniquement
avec le coloris des lames Blanc RAL 9010